



●規格表

項目(単位)	性能					
	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~2610
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~2610
挿入損失 (dB)	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.5以下	1.0以下
V SWR (入力)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下
V SWR (TV)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)					
質量 (g)	55					

●付属品

- ・防塵キャップ……………1個
- ・入居者カード……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき

注) WTA7V2H (バルク梱包仕様)

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 壁面TV端子(10~2610MHz) (1端子形) WTA7V2 外観図・規格表
	単位 UNIT mm	
	尺度 SCALE 1:1	
日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 3 9 0 6 0