



パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)	性能								
	10~60	60~70	70~90	90~470	470~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	
周波数帯域(MHz)	10~60	60~70	70~90	90~470	470~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	
挿入損失(dB)	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.8以下	3.4以下	
結合損失(dB)	カット	50以上	—	15.0±1.5	14.5±1.0	14.5±1.0	15.0±1.5	16.0±2.0	16.5±2.5
	パス	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.0	14.0±1.5	15.0±2.0	15.5±2.5
逆結合損失(dB)	20以上	25以上	25以上	25以上	25以上	20以上	20以上	20以上	
端子間結合損失(dB)	カット	40以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	パス	15以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
V SWR(入出力)	1.8以下	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	
V SWR(T V)	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)								
質量(kg)	0.098								

●付属品

・皿ネジ.....2本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	TV端子1	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	TV端子2	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
7	出力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
8	切換スイッチ1	1	—	—
9	切換スイッチ2	1	—	—

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です

注2) WTAF771H(パルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.		名称 TITLE
			単位 UNIT	mm	
			尺度 SCALE	2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE
図番 DRW.No.					4 - 3 8 7 1 8

フィルタ内蔵スイッチ付直列ユニット
2端子形・中間用(10~2610MHz)
WTAF771 外観図・規格表