



●規格表

パネル未装着状態図

●付属品

- ・防塵キャップ……………2個
- ・入居者カード……………1枚

項目(単位)	性 能						
周波数帯域 (MHz)	10~60	60~70	70~222	222~770	770~1489	1489~2610	
挿入損失 (dB)	パス	4.0以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	5.8以下	7.8以下
	カット	40以上	—	7.0以下	6.0以下	6.5以下	9.0以下
端子間結合損失 (dB)	パス	15以下	20以下	20以下	20以下	18以下	15以下
	カット	40以上	20以下	20以下	20以下	18以下	15以下
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)						
質 量 (kg)	81						

No.	部 品 名	頁数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子 1	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	T V 端 子 2	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
6	切 換 ス イ ッ チ 1	1	—	—
7	切 換 ス イ ッ チ 2	1	—	—

注) WTAF77V2H (バルク梱包仕様)

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	壁面TV端子(10(70)~2610MHz) (フィルター内蔵2端子形) WTAF77V2 外観図・規格表				
	単 位 UNIT						mm
	尺 度 SCALE						1:1
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4 - 3 9 0 6 3				