



パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)	性能							
	10~60	60~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	
周波数帯域(MHz)	10~60	60~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	
	カット	40以上	—	3.5以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	3.0以下
挿入損失(dB)	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.8以下	2.0以下
	V SWR	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
(I N)	カット	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
V SWR	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
(T V)	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)							
質量(kg)	0.085							

●付属品

・皿ネジ.....2本

No	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	T V 端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	切換スイッチ	1	—	—

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2) WTAF7V1H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	フィルタ内蔵スイッチ付壁面テレビ端子 1端子形(10~2610MHz)
				単位 UNIT	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				尺度 SCALE	2:3
日付 DATE				図番 DRW.No.	4-38713
					外観図・規格表