



●規格表

パネル未装着状態図

●付属品

- ・防塵キャップ……………1個
- ・入居者カード……………1枚

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~60	60~70	70~222	222~770	770~1489	1489~2610	
挿入損失 (dB)	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	2.0以下
	カット	40以上	—	3.5以下	2.0以下	2.3以下	3.0以下
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)						
質量 (g)	55						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体めっき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体めっき
5	切換スイッチ	1	—	—

注) WTAF7V2H (バルク梱包仕様)

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	壁面TV端子(10(70)~2610MHz) (フィルター内蔵1端子形) WTAF7V2 外観図・規格表						
	単位 UNIT						mm		
	尺度 SCALE						1:1		
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	3	9	0	6	2