



● 規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1336	1336~2150
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.5	2.0	2.0	2.5	4.0
結合損失 (dB)	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.5	12.0±3.0
逆結合損失 (dB以上)	15	25	25	20	18	15
V SWR (以下)	2.0	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
インピーダンス(Ω)	75					
質 量 (kg)	0.03					

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	軟 鋼 板	ニッケルめっき
2	フ タ	1	ス テ ン レ ス	脱 脂
3	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	出 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

通電容量：DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下(入力-出力端子間通電形)

注) WTS71B (プリスタ梱包仕様)
 WTS71B2(プリスタ梱包仕様)
 WTS71H (パルク梱包仕様)

三 角 法
 3RD ANGLE PROJ.
 単 位 UNIT mm
 尺 度 SCALE 1:1

名 称 TITLE
 直列ユニット 中間用
 (入力・出力端子間通電形)
 WTS71 外観図・規格表

DXアンテナ株式会社
 DX ANTENNA CO., LTD.

日 付 DATE . .

図 番 DRW. No. 4 - 3 8 0 1 2