



●規格表

●付属品

・通電端子シール.....1枚

項目(単位)	性能					
	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1336	1336~2150
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1336	1336~2150
結合損失 (dB)	9.5±1.5	8.5±1.0	9.0±1.0	9.0±1.0	9.5±1.5	10.0±2.5
V SWR (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
インピーダンス(Ω)	75					
質量 (kg)	0.03					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	軟鋼板	ニッケルめっき
2	フタ	1	ステンレス	脱脂
3	TV端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

通電容量：DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下

注) WTS7LR1H(バルク梱包仕様)

三角法
3RD ANGLE PROJ.

単位
UNIT mm

尺度
SCALE 1:1

名称
TITLE

直列ユニット 端末用
(入力・TV端子間通電形)

WTS7LR1

外観図・規格表

DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.

日付
DATE . . .

図番
DRW. No.

4 - 3 7 5 5 0