



● 規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~2150
挿入損失 (dB以下)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	1.5
V SWR (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0
インピーダンス(Ω)	75					
質 量 (kg)	0.03					

● 付属品

・通電端子シール.....1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	軟 鋼 板	ニッケルめっき
2	フ タ	1	ス テ ン レ ス	脱 脂
3	パネル(ホワイト)	1	合 成 樹 脂	—
4	T V 端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

入力-T V端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下)

注) WTS7LV1B2(プリスタ梱包仕様)

WTS7LV1H (バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 壁面テレビ端子 (入力・TV端子間通電形) WTS7LV1 外観図・規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日 付 DATE . .
					図 番 DRW.No. 4 - 3 8 7 3 1