



● 規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~470	470~770	770~1489	1489~2150
挿入損失 (dB)	0.4以下	0.4以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下	1.5以下
V SWR (IN)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
V SWR (TV)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)					
質 量 (g)	32					

入力-T V端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下またはAC30V・1.0A以下)

注) WTS7LV2H (バルク梱包仕様)

● 付属品

- ・通電端子シール.....1枚
- ・入居者カード.....1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	軟 鋼 板	ニッケルめっき
2	フ タ	1	ステンレス	脱 脂
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端子 (通電)	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	黄銅板・合成樹脂	導体ニッケルめっき

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE						
		単 位 UNIT mm		壁面TV端子 (入力・TV端子間通電形)					
		尺 度 SCALE 1:1	WTS7LV2	外観図・規格表					
		DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9