



- 付属品
 ・防塵キャップ……………1個
 ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	1.5以下	1.1以下	1.3以下	1.9以下	3.0以下	3.5以下
結合損失(dB)	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.0	10.5±1.5	10.5±2.0	12.0±3.0
逆結合損失(dB)	17以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上
V SWR(入出力)	1.8以下	1.8以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
V SWR(TV)	2.5以下	1.8以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)					
質 量(g)	45					

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき

入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)
 注) WTU71H (バルク梱包仕様)

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	直列ユニット(10~2610MHz) (中間用1端子形) WTU71 外観図・規格表							
		単 位 UNIT mm								
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	尺 度 SCALE 1:1	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	1	7	1