



●規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.5以下	0.7以下	1.0以下
V SWR(入力)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下
V SWR(TV)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質 量 (g)	38					

入力・TV端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) WTU7LV1H(バルク梱包仕様)

●付属品

- ・防塵キャップ.....1個
- ・入居者カード.....1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき

承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	壁面TV端子(10~2610MHz) (1端子形) WTU7LV1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 2 5 2