



パネルを外した状態

●付属品

- ・防塵キャップ.....1個
- ・入居者カード.....1枚

●規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域 (MHz)	10~55	55~70	70~222	222~770	770~1489	1489~2610
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	3.0以下	4.5以下
結合損失 (dB)	パス	10.0±1.0	10.0±1.0	10.0±1.0	10.0±1.5	11.5±2.0
	カット	40以上	—	11.0±1.0	11.0±1.0	10.5±1.5
逆結合損失 (dB)	20以上	20以上	25以上	25以上	18以上	15以上
VSWR(入出力)	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質 量 (g)	49					

注) WTUF71H (バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	直列ユニット(10(70)~2610MHz) (フィルター内蔵中間用1端子形) WTUF71 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .
				図番 DRW.No. 4 - 3 9 7 4 4