



パネルを外した状態

- 付属品
 ・防塵キャップ……………1個
 ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~55	55~70	70~222	222~770	770~1489	1489~2610	
挿入損失 (dB)	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.5以下	4.0以下
	カット	40以上	—	2.5以下	2.0以下	2.5以下	5.0以下
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	カット	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質 量 (g)	42						

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切 換 ス イ ッ チ	1	—	—

注) WTUF7V1H (パルク梱包仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	壁面TV端子(10(70)~2610MHz) (フィルター内蔵1端子形) WTUF7V1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 7 4 3