



●規格表

項目(単位)	性 能								
周波数帯域 (MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	双方向	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	4.0以下	5.0以下
	片方向	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	4.0以下	5.0以下
結合損失 (dB)	双方向	15以下	15以下	15以下	15以下	16.5以下	19以下	20以下	22以下
	片方向	40以上	—	17以下	16以下	17.5以下	19.5以下	21以下	22以下
逆結合損失 (dB)	双方向	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	片方向	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
端子間結合損失 (dB)	双方向	13以上	20以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	13以上
	片方向	13以上	20以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	13以上
V S W R (入力)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
V S W R (TV)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)								
使用温度範囲 (°C)	-20~+50								
質量 (g)	88								

パネル未装着状態図

●付属品

・保護キャップ.....2個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト合線断	内部導体金めっき
4	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト合線断	内部導体金めっき
5	T V 端 子	2	亜鉛ダイカスト合線断	内部導体金めっき
6	切 換 ス イ ッ チ	2	—	—
7	銘 板	1	—	—
8	フ タ	1	アルミニウム	—
9	フ タ	1	アルミニウム	—

注) WU77CF2S (バルク梱包仕様) 高シールド仕様



承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット中間用2端子形 (フィルター付) WU77CF2S 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 4 7 6