



●付属品

- ・保護キャップ……………2個
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	1.9以下	1.4以下	1.9以下	2.4以下	4.0以下	4.0以下	5.5以下	
結合損失 (dB)	15以下	15以下	16以下	16.5以下	18以下	20以下	22以下	
逆結合損失 (dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	
端子間結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス(Ω)	75(F形)							
質量 (g)	81							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト-合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト-合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト-合成樹脂	内部導体金めっき

通電容量:入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)

注)WU77CS(バルク梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	直列ユニット中間用2端子形 WU77CS 外観図・規格表						
		単位 UNIT mm								
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	尺度 SCALE 1:1	図番 DRW.No.	4	-	3	9	6	9	6