



- 付属品
- ・保護キャップ……………2個
 - ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	4.0以下	4.0以下	4.2以下	4.8以下	6.0以下	7.0以下	8.2以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質量 (g)	79						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき

注)WU77S(パルク梱包仕様)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	壁面テレビ端子2端子形 WU77S 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 8 0 4