



パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)	性 能								
周波数帯域 (MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	パス	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.8以下	3.3以下	5.0以下
	カット	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.8以下	3.3以下	5.0以下
結合損失 (dB)	パス	12以下	12以下	12以下	12以下	13以下	14以下	15.5以下	17以下
	カット	40以上	—	13以下	13以下	14以下	14.5以下	16以下	17.5以下
逆結合損失 (dB)	パス	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	カット	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	カット	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	カット	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)								
質量 (g)	71								

●付属品

- ・保護キャップ……………1個
- ・入居者カード……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
6	切 換 ス イ ッ チ	1	—	—

注) WU7CFS (バルク梱包仕様)

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE							
	単 位 UNIT mm	直列ユニット中間用1端子形 (フィルター付)							
	尺 度 SCALE 1:1	WU7CFS	外観図・規格表						
	日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	7	0	1