



●規格表

項目(単位)	性 能								
周波数帯域(MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	双方向	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下
	片方向	40以上	—	3.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下
V S W R (入力)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
V S W R (TV)	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	—	—	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)								
使用温度範囲 (°C)	-20~+50								
質 量 (g)	74								

パネル未装着状態図

●付属品

- ・保護キャップ.....1個

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切 換 ス イ ッ チ	1	—	—
6	銘 板	1	—	—
7	フ タ	1	アルミニウム	—
8	フ タ	1	アルミニウム	—

注) WU7F2S(バルク梱包仕様)
高シールド仕様



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	壁面テレビ端子1端子形 (フィルター付) WU7F2S 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	