



パネル未装着状態図

●付属品

- ・保護キャップ……………1個
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能							
周波数帯域(MHz)	10~55	55~70	70~90	90~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	パス	1.0以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下	2.0以下	2.0以下	4.0以下
	カット	40以上	—	3.6以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	3.0以下
V S W R (入力)	パス	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	カット	2.0以下	—	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
V S W R (TV)	パス	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	カット	—	—	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
質 量 (g)	69							

No.	部品名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
5	切 換 ス イ ッ チ	1	—	—

注) WU7FS(バルク梱包仕様)

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	壁面テレビ端子1端子形 (フィルター付) WU7FS 外観図・規格表							
	単位 UNIT mm									
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	尺度 SCALE 1:1	日付 DATE . . .	図番 DRW.No.	4	-	3	9	7	0	0