



●付属品

- ・防水キャップ……………2個
- ・木ねじ……………3本
- ・F-5接栓(リング付)……………2本

●規格表

項目 (単位)	性能	
	上り	下り
周波数帯域 (MHz)	10~55	70~770
伝送波数 (波)	—	75
標準利得 (MHz)	-4	30
定格出力 (dBμ)	—	100/104
利得安定度 (dB)	±1.0以内	
帯域内周波数特性 (dB)	±1.5以内	
雑音指数 (dBμ)	—	11以下
入出力VSWR	2.5以下	
相互変調 (dB)	—	-70以下
C T B (dB)	—	-60以下
C S O (dB)	—	-55以下
ハム変調 (dB)	-60以下	
不要放射 (dBμ/m)	34以下	
衝撃波試験 (kV)	入出力端子±15(1.2/50μS)	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
電源 (V)	AC100/AC30(出力端子重量)	
質量 (kg)	1.5	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	アルミダイカスト	塗装
2	ケースフタ	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
4	出力モニタ端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
6	電源コード	1	—	—
7	アース端子	1	鋼板	スズメッキ

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	共同受信用広帯域ブースタ YCW-802 外観図・規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4-34401