

※台紙



ノイズ
ブロック構造で
クリアな画像

4UW31B

未来へ、環境負荷ゼロへ



【使用できる放送】



地デジ対応

⚠ 警告

- 屋内専用。屋外や高温になる場所を避けること。
また、ケーブルを傷つけないこと。
火災・感電や破損の原因となります。
- 異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因となります。



禁止

プラグを抜く

接触禁止

⚠ 注意

- ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないこと。溶けたり、変質することがあります。



禁止

取扱い方法 4UW31B


使用帯域
(DC～2610MHz)

可動プラグ付ケーブル


■製品の特長

- プラグが180°動き、狭い場所でも簡単に接続できます。
- 3重シールドの低損失同軸ケーブル(S-4C-FBD)を使用していますので外部からの雑音を排除します。
- プラグ部分は、シールド構造で外部雑音を排除します。
- プラグ部分は、**24金メッキ**を採用し、接触不良を防ぎます。
- 地デジ・BS・CSのデジタル放送に最適です。

■使用例



■可動プラグ



- 新機構の可動プラグにより、機器へのケーブル接続作業が非常に簡単です。
- 180°可動の範囲内なら取り付け場所のスペースに合わせた角度でご使用になれます。

- テレビコンセントとテレビやパソコンなどのF形ジャックにワンタッチで接続することができます。
- この製品は、ブースタやCS/BSアンテナを動作させる電流を流すことができます。(DC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下)

■規格特性

インピーダンス75Ω

使用放送	FM/VHF	UHF	ケーブルテレビ	BS	CS
挿入損失 (dB以下)	0.7	1.2	1.2	1.8	3.0

規格は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



T 4 9 7 5 5 8 4 5 0 4 2 5 0



DXアンテナ株式会社

本社／〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支社／〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング8F TEL (03) 3526-6327 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455

④

MADE IN CHINA

混入防止5番