


T4975584104146

1出力↔入力端子間通電形

規格特性 ■



■使用上の注意

①C/85アンプ用の電源を、1出力端子・出力端子間で通電できます。

②通電は必ず通電端子から定められた電流容量内でご利用ください。

③分配器の空端子にはタミニ抵抗D.F.D. 75Ω (別売) を接続することをおすすめします。

④分配器を使うと、テレビ画面にサング状のノイズが入ることがあります。このときは、テレビ電波が弱いので、電源が必要となる場合があります。詳しくはお買い上げ販売店などへご相談ください。

■使用上の注意

※“JD-2-B2”の末尾“-B2”は包装形態を示しています。製品本体の表示は“JD-2”です。

注意


● 場所を避けること。また、クーラーを傷つけないこと。

JD-2-B2

使用帯域(10~2610MHz)

■特長

- ## ■使用例



注)レコーダーやテレビのCS/BSアンテナへの電源供給設定を常時OFFにしてください。

 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、など厳しい自主基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

ご使用前に必ずお読みのうえ保管してください。

本 社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL. (078) 682-0001 (代)
東京支社 / 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地
秋葉原ビルディング8F TEL. (03) 3526-6327 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455 **MADE IN CHINA**



 プラ ケース:PET
袋:PE

DXアンテナ株式会社

JD-2-B2

2分配器

JD-2-B2

混入防止30番