

DX ANTENNA

JD-4-B2

ECO

地上波対応

CS BS UHF FM VHF ケーブルテレビ

1出力↔入力端子間通電電形

4分配器

テレビの電波を4つに分けます。

24金メッキ端子採用

JIS規格準拠

ケルPET PE 台紙

DXアンテナ株式会社

JD-4-B2

4分配器

混入防止11番

JD-4-B2

混入防止11番

取付方法

柱・板壁に固定する場合は、付属の両面テープを用いて貼り付けてください。また、板壁面などのケーブルの固定は、ケーブルが変形しない程度に確実に行ってください。

■規格特性

使用放送	F/M	UHF	BS	CS
分配損失	8.0	8.0	8.0	9.0
1出力↔入力端子間通電電形	(DC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下)			

※規格は改良により変更させていただきます。

■注意

- 屋内専用。屋外や高温になる場所を避けてください。また、ケーブルを傷つけたり、火災・感電や破壊の原因となります。
- 異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、ケーブルをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 雷が降り出したら手を離れなさい。感電の原因となります。

■警告

- 必ず、電源スイッチを切り、ケーブルをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 雷が降り出したら手を離れなさい。感電の原因となります。

※本製品は「JD-4-B2」の表示が、製品の表示となります。

DXアンテナ株式会社

4分配器

使用帯域(10~2610MHz)

取扱い方法

■特長

- 端子部分は、24金メッキを採用し、接触不良を防ぎます。
- ケーブルテレビやテレビチューナ付パソコンの接続にも使えます。

■使用例

■使用上のご注意

- CS/BSアンテナ用の電源などを、1出力端子→入力端子間で通電できます。
- 通電は必ず通電端子から定められた電流量内でご使用ください。
- 分配器の空き端子にはダミー抵抗DFD-75S(別売)を接続することをおすすめします。
- 分配器を使うと、テレビ画面にモザイク状のノイズが入ることがあります。このような時は、テレビ電波が弱いのでブースタが必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げ販売店などへご相談ください。
- 注)レコーダーやテレビのCS/BSアンテナへの電源供給設定を常時OFFにしてください。

■付属品 両面テープ×1枚

ECO

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

ご使用前に必ずお読みのうえ保管してください。

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜駒通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
東京支社/〒101-0023 東京都千代田区神田区19番地 秋葉原ビルディング8F TEL.(03)3526-6327(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455

JD-4-B2

1出力↔入力端子間通電電形

4分配器

テレビの電波を4つに分けます。

24金メッキ端子採用

JIS規格準拠

ケルPET PE 台紙

DXアンテナ株式会社

JD-4-B2

4分配器

混入防止11番

JD-4-B2

混入防止11番



ケルPET PE 台紙

JD-4-B2

混入防止11番