



●付属品

- ・電源ケーブル(10m、縮付キャップ付).....1本
- ・マスト取付バンド.....2組
(六角ボルト×2、挿入ピン×1、Oリング×1 含)
- ・カギ.....2個

●規格表

| 項目(単位) | 性能 |
|------------|---------------------------|
| 使用温度範囲(℃) | -20~+50 |
| 適合ボール径(mm) | φ230~300 |
| 質量(kg) | 7.5以下(本体)、3.3以下(マスト取付バンド) |

| No. | 部品名 | 材質 | 処理 |
|-----|---------|----|-------------|
| 1 | ケース | 鋼板 | 塗装(ライトベージュ) |
| 2 | マスト取付金具 | 鋼板 | 溶融亜鉛めっき |

※本体給電電圧は、挿入する電池、接続する車等のバッテリーに依存します。

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---|
| | 承認 APPD. | 検図 CHKD. | 作成 DRWD. | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE 外部電源接続BOX HAOT103□K、GAOR103K用オプション PSA1 外観図・規格表 |
| | 単位 UNIT mm | | | | |
| | 尺度 SCALE 1:5 | | | | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | | 日付 DATE . . | 図番 DRW.No. 4 - 3 8 9 6 3 |