



監視カメラのご提案

「画質が悪くて顔の判断ができない」

「離れた場所で映像がみれない」

これで

解決!

既存の配線を利用して設置が可能

HD-TVI

アナログHD

アナログ HDシステム 81

同軸カメラ



HD-TVI
ドームカメラ



HD-TVI
ビュレットカメラ



基本伝送距離

300m^{※1}
ACアダプター使用時は600m

カメラ画素数

約200万画素

特徴

低コスト

※1 アナログ方式ではカメラとケーブル間の伝送距離は伝送距離に依存し、ケーブルの長さにより伝送距離が異なります。
※2 本製品の最大伝送距離は、HD-TVI2000、HD-TVI2000、HD-TVI2000の伝送距離に依存し、ケーブルの長さにより伝送距離が異なります。

最適なシステムを規模・用途で選べる

ネットワーク(IP)カメラ

圧縮率	H.265対応
カメラ画素数	約200万画素
特徴	複数のレコーダーを PCで一括管理 VMD機能付カメラ

可変焦点モデル



遠近でズーム
カメラ
SCR-E8M02
（Bullet型）

固定焦点モデル



狭い所で撮れる
カメラ
SCR-E8M01
（Bullet型）

使い方が広がる「話せるカメラ」

ワイヤレスカメラ

設置場所	ワイヤレスだから 設置場所が自由
カメラ画素数	WCS410S 約210万画素 WCS410S 約92万画素
特徴	カメラ+モニター間 通信可能

「カメラセンサーライต์」
2つの機能を集約した
「話せるカメラ」

WSC610S

使いやすくお手頃価格の
アタッチメントカメラ
「話せるカメラ」

WSC410S

